

SCHMIDT Gebrauchsfertige Spachtelmasse

weiße Spachtelmasse für den Innenbereich

Produktbeschreibung

SCHMIDT Gebrauchsfertige Spachtelmasse ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Acryldispersion und weißen, natürlichen Füllstoffen höchster Qualität.

Untergrundbeschaffenheit

- Haftung auf Untergründen aus Beton, Gips, Gipskartonplatten, gereiften traditionellen Kalk-Zement-Putz sowie auf Acrylanstrichen mit hoher Untergrundhaftung
- Entfernung von Ölfarben, losen Sandkörnern
- Untergrund muss sauber, fest und fettfrei sein
- stark saugende Untergründe müssen mit entspr. Grundierung vorbehandelt werden

Verarbeitung

- gebrauchsfertige Masse ggf. mischen (um einheitliche Konsistenz zu erhalten)
- Auftrag der Masse mit Werkzeugen aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff
- Auftrag kann glatt oder mit verschiedenen Formen und Oberflächenstrukturen erfolgen
- nächste Schicht darf erst nach Austrocknung der ersten Schicht aufgetragen werden
- Schichtdicke bis 3 mm

Trocknung

- bei 22°C und 30% Luftfeuchtigkeit und bei 1 mm Schichtdicke nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken
- Trocknungszeit ist abhängig von Auftragsstärke und den Umgebungsbedingungen

Hinweise

- nach der Austrocknung eignet sich SCHMIDT Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Anstreichen aller Arten von Farben
- Vergilbt nicht unter Lichteinfluss
- manuelle und maschinelle Auftragung (mit entspr. Putzmaschinen und Werkzeugen)
- nach Erhärtung sind Korrekturen der Oberfläche m.H.v. Schleifnetz/Schleifpapier möglich
- das Anstreichen kann nach völliger Austrocknung der Masse erfolgen
- erfüllt die Norm EN 15824 Innenputze mit organischen Bindemitteln
- besitzt ein Hygieneattest
- weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

- hoher Weißgrad
- hoher Verarbeitungskomfort
- auf „Null“ ausziehbar (Q1-Q4)
- leicht zu glätten und schleifen

Technische Daten:

- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm
- Schichtdicke: bis 3 mm
- Brandverhalten: A2
- Haftung auf Beton $\geq 1,1$ N/mm²

