

Technisches Merkblatt Schmidt Spraykontakt

Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton

Anwendung

Voranstrich zur Haftvermittlung und Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.

- Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden.
- Nicht für liegende Flächen geeignet.
- Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Schnelltrocknend
- Rötlich-pigmentiert
- Hoch alkalibeständig
- Konsistenz: flüssig
- Bindemittel: Modifizierte Polymerdispersion
- Dichte: ca. 1,1 kg/dm³
- Farbton Orange

Verbrauch

Ca. 0,1 l/m² je Anstrich

Verarbeitung

Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren.

Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit Spritzgerät, der Rolle oder Bürste.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachfrösten.

Folgebeschichtung

Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen oder Gipsputze.

Lieferform

10 l Eimer

Lagerung

Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Hinweise

Augen und Haut schützen.

Giscode BSW20

Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren Service.



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.